

DecoTrend Pure Matt Kalkmaling

DecoTrend Pure Matt Kalkmaling er en helmat, mineralsk kalkmaling til indendørs brug i tørre rum, som for eksempel stue, kontor, børneværelse, soveværelse, entré og køkken. Giver en levende og betonagtig overflade.

I områder med risiko for slitage, fugt og vandsprøjt anbefales påføring af DecoTrend Sealer som topcoat.

Tekniske data



Type:	Mineralsk kalkmaling
Farve:	Basen blandes til ønsket farve
Glans:	Matt 01
Litervekt:	1,3
Verktøj:	100 mm bred pensel
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	Strøg nr.1: 6-10 m ² /liter, strøg nr.2: 5-8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 timer
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Fullt afhærdet:	4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Afdæk gulv og møbler, som ikke skal males, for at undgå malerstænk. Kontrollér om der er ujævnheder, som skal spartles. Tilsmudsede og tidligere malede vægge vaskes med grundrens og vaskes efter med rent vand. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes. Fladerne skal være rene og tørre før videre arbejde. Alle underlag grundes med Forankringsgrunder. Sæt malertape omkring lister, stikkontakter mv. for at undgå malerstænk.

Bruksmåte

DecoTrend Pure Matt Kalkmaling påføres vilkårligt med en 100 mm bred pensel. Vi anbefaler et til to lag. Er du tilfreds med resultatet efter det første lag, er det ikke nødvendigt med endnu et lag. Lange strøg giver en rolig effekt, korte et mere intenst udtryk. Du kan få synlige overgange, hvis du bruger lang tid, så mal en hel væg ad gangen, uden pauser. Malingen skal ikke påføres for tykt, da dette kan forårsage krakelering.

I områder med risiko for slitage, fugt og vandsprøjt anbefales påføring af DecoTrend Sealer. DecoTrend Pure Matt Kalkmaling skal tørre i 24 timer før DecoTrend Sealer påføres.

DecoTrend Pure Matt Kalkmaling

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.
Emballagestørrelse: 0,75 liter.

Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk