

DecoTrend Superhæft er en vandbaseret grundmaling til glatte overflader som f.eks. fliser, laminat og træ. Sikrer optimal vedhæftning af slutmaling, og gør det efterfølgende malerarbejde lettere. Nem påføring og kort tørretid.

## Tekniske data



Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvid, A, B og C base
Glans:	Silkematt
Litervekt:	1,4
Verktøj:	Pensel og rulle
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer
Fuldt afhærdet:	4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

## Forbehandling

Afdæk gulv og møbler, som ikke skal males, for at undgå malerstænk. Kontrollér om der er ujævnheder, som skal spartles. Inden du skal male indendørs træværk bør du rengøre træværket grundigt med Grundrens. Brug en svamp eller opvredet klud. På den måde vasker du fedt og snavs af. Tør efter med en ren opvredet klud til sidst. Når træet er rent skal du afslibe det. Slib med let hånd og fint sandpapir, så overfladen bliver mat og jævn. Den matte overflade sikrer at malingen hæfter ordentligt. Efter slibning skal du fjerne slibestøvet omhyggeligt. Det kan du gøre med en blød børste eller en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at overfladen er helt ren og fast inden malingen påføres. På bart træværk grundes med en spærrende grunder. Glatte og hårde overflader grundes med hæftegrunder før videre behandling.

## Bruksmåte

DecoTrend Superhæft er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 lag efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere lag for at fladen bliver ens. Benyt gerne forlængerskaft, og påfør så vidt muligt malingen i hele længder i samme retning for at opnå et jævnt og ensartet resultat. Brug enten en kortluvet malerrulle eller en god pensel til påføring.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



## Miljømærkning

DecoTrend Superhæft er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstillende kravene for miljømærket Svanen.



## Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter.

## Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk